



## Cassette Rheem On/Off

- La unidad interior Cassette puede instalarse de manera colgante o vertical (según sea el requerimiento).
- La ventila de salida de aire genera oscilaciones para una gran cobertura y suministro directo de aire.
- Está equipadas con control remoto.
- El termostato de pared es opcional.



Alta eficiencia



Descongelación inteligente



Toda la tecnología de los inversores de CC



Diseño compacto



El nuevo grado de confort.™

## Especificaciones Técnicas

Modelo	Unidad interior		Cassette				
			RGCI-C24C2	RGCI-C36C2	RGCI-C48C2	RGCI-C60C2	
Capacidad	Refrigeración	kW	7.00	10.8	14.1	15.60	
		Btu/h	23900	36900	48100	53200	
EER		W/W	2.59	2.88	2.82	2.84	
Alimentación		V/Ph/Hz	220~230V ~ 60Hz	220-230V ~60Hz	220-230V ~60Hz	220-230V 3~60Hz	
Entrada de energía	Refrigeración	kW	2.70	3.75	5.0	5.49	
Entrada de corriente	Refrigeración	A	12.00	18.00	23.0	17.0	
Volúmen de carga de refrigerante		kg	1.35	2.30	3.1	4.0	
Unidad interior	Volumen del flujo de aire (SH/H/M/L)	CFM	765	1059/942/824/736	1118/1030/971/883	1118/1030/971/883	
		m³/h	1300	1800/1600/1400/1250	1900/1750/1650/1500	1900/1750/1650/1500	
	ESP	Clasificado	Pa	-	0	0	-
		Gama	Pa	-	0	0	-
	Nivel de presión sonora (SH/H/M/L)		dB(A)	48/45/43/39	52/50/47/45	54/52/50/48	50/50/48
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	840×840×240	840×840×290	840×840×290	840×840×290
		Paquete	mm	933×903×272	933×903×335	933×903×335	933×903×335
	Peso neto/Peso bruto		kg	32/38	34/41	35/42	38/45
Panel	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	950×950×52	950×950×52	950×950×52	950×950×52
		Paquete	mm	1033×1020×110	1033×1020×110	1033×1020×110	1033×1020×110
	Peso neto/Peso bruto		kg	6.00/9.50	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
Unidad exterior	Nivel de presión sonora		dB(A)	56	52	59	58
	Dimensión (A×P×A)	Esquema	mm	892×340×698	920×370×790	940×460×820	940×460×820
		Paquete	mm	1029×458×750	1083×488×875	1083×573×973	1083×573×973
	Peso neto/Peso bruto		kg	52.00/56.00	67/72	93/104	99/110
Tubo de conexión	Diámetro exterior	Líquido	inch(mm)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)
		Gas	inch(mm)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)	Ø5/8(16)
	Distancia máxima	Alto	m	15	20	30	30
		Longitud	m	30	30	50	50
Cantidad de carga	40'GP/40'HQ	unit	82/92	60/71	55/62	55/62	



Filtro lavable



Motor de calidad



Autodiagnóstico



Baja tensión inicio



Protección Completa



Amplio rango de  
alimentación  
eléctrica



Amplio  
funcionamiento





El nuevo grado de confort.™

## Alineación de unidades On/Off

Índice de capacidad (BTU/h)		24K	36K	48K	60K
Unidad Interior	Fan & Coil				
	Cassette				
	Piso-Techo				

Puede aplicarse ampliamente en supermercados de tamaño pequeño, cadenas de tiendas, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones, etc., especialmente adecuado para el uso comercial e industrial de tamaño pequeño. Las unidades interiores son de tipo Cassette, Fan & Coil y Piso-Techo.

- Se adapta a sistemas de comunicación de 24 V.
- Se adapta la unidad exterior de descarga lateral. Toda la serie adopta un diseño de estructura de ventilador único con una altura de sólo 820 mm.
- Diseñadas para refrigerante R-410A, amigable con el medio ambiente.
- Toda la serie considera un compresor rotativo marca Landa, el cual mejora el desempeño y calidad del producto.
- Control centralizado, control de acceso y otras funciones son opcionales.



## Sistemas de control

Serie de productos			Fan & Coil	Cassette	Piso-Techo
Sistema de control					
Control Remoto (mando a distancia)	RYAP1F				
Controlador con cable	RXE71-42/G				

Nota:

● significa estándar, ○ significa opcional.